

# LOCTITE®



## Gotowe do użycia uszczelniacze złączy kołnierzowych

Wielozadaniowe

**Sprawdzona technologia uszczelniania firmy Henkel - doskonałe rozwiązanie na uszczelnianie, aby spełnić wszystkie Twoje wymagania.**



- **Loctite® SI 5980** doskonały do złączy ze stałym kontaktem z olejem
- **Loctite® SI 5660** długotrwała odporność na wodę i glikol
- **Loctite® SI 5990** doskonała odporność na wysokie temperatury



**Nowe opakowanie**

### Główne korzyści

- Do wszystkich rodzajów złączy kołnierzowych włącznie z metalowymi i z tworzyw sztucznych i ich różnych kombinacji
- Nie zawierają substancji niebezpiecznych
- Mogą zastępować gotowe uszczelki papierowe lub korkowe
- Neutralne utwardzanie
- Bezapachowe
- Nie powodują korozji
- Długotrwała odporność
- Opakowanie „samowyciskalne”



Opakowanie „samowyciskalne” nie wymaga dodatkowych narzędzi do aplikacji i umożliwia precyzyjne dozowanie z regulowaną prędkością wypływu.



**Excellence is our Passion**

## Gotowe do użycia uszczelniacze złączy kołnierzowych Wielozadaniowe

Te wysoce elastyczne uszczelniacze o doskonałej przyczepności do powierzchni spełniają wszystkie wymagania związane z naprawami i serwisowaniem. Dzięki sprawdzonej przez lata technologii uszczelniania ta nowa gama uszczelniaczy spełni wszystkie Twoje potrzeby!



### Zapewnij lepsze warunki BHP razem z firmą Henkel

Loctite® zapewnia długotrwałe uszczelnienie, zapobiegając wyciekom niebezpiecznych cieczy. Spełnianie wysokich norm BHP oznacza także, że bezzapachowe Silkony Premium gwarantują bezpieczne stosowanie, gdyż nie wydzielają drażniących substancji podczas utwardzania. A co również ważne, ta gama bezpiecznych uszczelniaczy jest łatwa w stosowaniu.

### Specjalistyczne potrzeby - specjalistyczne rozwiązania



Olej

#### Loctite® SI 5980

Czarny silikon Premium



Do złączy kołnierzowych narażonych na permanentny kontakt z olejem, np. skrzynie biegów, miski olejowe, itp.



Dostępne opakowania	IDH Nr
Bliстер 40 ml	1718284
Tuba 100 ml	1717857
Opakowanie „samowyciskalne” 200 ml	1299784
Kartusza 300 ml	1716829



Woda i glikol

#### Loctite® SI 5660

Szary silikon Premium



Do złączy kołnierzowych o długotrwałej odporności na wodę lub glikol, np. pompy wodne, układy chłodzenia, itp.

Dostępne opakowania	IDH Nr
Bliстер 40 ml	1718240
Tuba 100 ml	1717638
Opakowanie „samowyciskalne” 200 ml	1721267
Kartusza 300 ml	1717493



Do 300 °C

#### Loctite® SI 5990

Miedziany silikon Premium



Do złączy kołnierzowych narażonych na wysokie temperatury (do 300 °C), np. turbosprężarki, układy wydechowe itp.

Dostępne opakowania	IDH Nr
Bliстер 40 ml	1716588
Tuba 100 ml	1704658
Opakowanie „samowyciskalne” 200 ml	1721241
Kartusza 300 ml	1696686

### Obszary zastosowań

Uszczelnianie złączy metalowych i z tworzyw sztucznych np.: miski olejowe, pokrywy przekładni głównych, pokrywy zaworów, miski olejowe skrzyń biegów, pompy wodne, pokrywy rozrządu, termostaty, układy chłodzenia, pokrywy przekładni, kolektory ssące.

**Henkel Polska Sp. z o.o.**  
Adhesive Technologies  
General Industry  
ul. Domaniewska 41  
02-672 Warszawa  
loctite.polska@pl.henkel.com  
[www.loctite.pl](http://www.loctite.pl)